

Tuyau droit



Pression d'éclatement	3:1
Tenue aux températures	-60 / +180 °C

Application:

Automotive - Machine Manufacturers - Marine Solutions

Dans les systèmes de refroidissement, les systèmes d'air frais, les systèmes d'induction et des lignes de signaux de pression négatifs / positifs.

Image	SKU	Longueur (mm)	Bore size (mm)	Coloris
	405100006	1.000	6	Bleu
	405100010	1.000	10	Bleu
	405100012	1.000	12	Bleu
	405100013	1.000	13	Bleu
	405100016	1.000	16	Bleu
	405100018	1.000	18	Bleu
	405100019	1.000	19	Bleu
	405100022	1.000	22	Bleu
	405100025	1.000	25	Bleu
	405100028	1.000	28	Bleu
	405100030	1.000	30	Bleu
	405100032	1.000	32	Bleu
	405100035	1.000	35	Bleu
	405100038	1.000	38	Bleu
	405100040	1.000	40	Bleu
	405100042	1.000	42	Bleu
	405100045	1.000	45	Bleu
	405100048	1.000	48	Bleu
	405100050	1.000	50	Bleu
	405100055	1.000	55	Bleu
	405100060	1.000	60	Bleu

Image	SKU	Longueur (mm)	Bore size (mm)	Coloris
	405100065	1.000	65	Bleu
	405100070	1.000	70	Bleu
	405100076	1.000	76	Bleu
	405100080	1.000	80	Bleu
	405100085	1.000	85	Bleu
	405100089	1.000	89	Bleu
	405100100	1.000	100	Bleu
	405100102	1.000	102	Bleu