

Plaques SBR/NR



Qualité	SBR/NR
Dureté	70° Shore A ± 5° (DIN 53519)
Tenue aux températures	-20 / +70 °C

Application:

Construction - Gasket Cutting Industry

Grâce à leurs bonnes propriétés mécaniques, les feuilles SBR sont couramment utilisées en milieu industriel. On retient leur haute résistance à l'abrasion et leur tenue au vieillissement .

Image	SKU	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Weight
	4615000100	15,00	1.000	1.000	Noir	22,50kg
	4620000100	20,00	1.000	1.000	Noir	30,00kg
	4625000100	25,00	1.000	1.000	Noir	37,50kg
	4625000120	25,00	1.200	2.500	Noir	37,50kg
	4630000100	30,00	1.000	1.000	Noir	45,00kg
	4630000120	30,00	1.200	2.500	Noir	45,00kg
	4635000100	35,00	1.000	1.000	Noir	52,50kg
	4640000100	40,00	1.000	1.000	Noir	60,00kg
	4640000120	40,00	1.200	2.500	Noir	60,00kg
	4650000100	75,00	1.000	1.000	Noir	112,50kg
	4650000110	75,00	1.000	1.200	Noir	112,50kg
	4650000120	75,00	1.200	2.500	Noir	112,50kg
	4660000100	60,00	1.000	1.000	Noir	90,00kg
	4680000100	80,00	1.000	1.000	Noir	120,00kg
	4680000120	80,00	1.000	2.000	Noir	120,00kg
	4699000100	100,00	1.000	1.000	Noir	150,00kg