

Anodoro Extra - Conforme FDA



Qualité	NBR
Dureté	60° Shore A ± 5° (DIN 53519)
Tenue aux températures	-30 / +110 °C

Application:

- Food Processing
- Gasket Cutting Industry
- Machine Manufacturers

Le caoutchouc Acrylonitrile-butadiène (NBR)- Cette feuille est utilisée pour le garnissage de tambours, la réalisation des joints d'étanchéité, les comptoirs et les plinthes dans tous les domaines de la transformation alimentaire. Produit non toxique et non tachant. Utilisation également préconisée en milieu agro-alimentaire, pharmaceutique et cosmétique.

Image	SKU	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Weight
	4101000140	1,00	1.400	20.000	Blanc	1,40kg
	4102000140	2,00	1.400	10.000	Blanc	2,80kg
	4103000140	3,00	1.400	10.000	Blanc	4,20kg
	4104000140	4,00	1.400	10.000	Blanc	5,60kg
	4105000140	5,00	1.400	10.000	Blanc	7,00kg
	4106000140	6,00	1.400	10.000	Blanc	8,40kg
	4108000120	8,00	1.200	5.000	Blanc	11,20kg
	4110000120	10,00	1.200	5.000	Blanc	14,00kg