

Polyuréthane PU 70° Shore



Qualité	PU
Dureté	70° Shore A ± 5° (DIN 53519)
Tenue aux températures	-40 / 70 °C

Application:

- Food Processing
- Gasket Cutting Industry
- Machine Manufacturers

Polyurethane (PU) L'Elastomère polyuréthane a une tenue remarquable aux températures modérées. Il a une bonne résistance à la traction, à la déchirure et une bonne capacité de support de charge. Il résiste bien aux huiles, à certains solvants, aux graisses, à l'ozone, aux UV et aux intempéries. Faible résistance aux acides et aux alcalis.

Image	SKU	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Weight
	5702000102	2,00	1.000	2.000	Marron	2,50kg
	5703000103	3,00	1.000	2.000	Marron	3,75kg
	5704000104	4,00	1.000	2.000	Marron	5,00kg
	5705000105	5,00	1.000	2.000	Marron	6,25kg
	5706000106	6,00	1.000	2.000	Marron	7,50kg
	5708000108	8,00	1.000	2.000	Marron	10,00kg
	5710000110	10,00	1.000	2.000	Marron	12,50kg
	5712000112	12,00	1.000	2.000	Marron	15,00kg
	5715000115	15,00	1.000	2.000	Marron	18,75kg
	5720000120	20,00	1.000	2.000	Marron	25,00kg
	5725000130	25,00	1.000	2.000	Marron	31,25kg